

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Удлинитель с переносной неразборной одноместной брызгозащищённой розеткой
марки **У, У1** (различных модификаций)

марка изделий	модификации	
У	-	11001
У1	-	12027; 13031
У	на пластиковой рамке	11001
У1		12027; 13031

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Удлинители с переносной неразборной одноместной брызгозащищённой розеткой, марки **У** различных модификаций, предназначены для присоединения электрических машин и приборов II класса защиты / марки **У1** различных модификаций, предназначены для присоединения электрических машин и приборов I и II класса защиты к электрической сети переменного тока напряжением до 250В номинальной частоты 50Гц.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Удлинитель электрический	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Упаковка / пластиковая рамка	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие изготовлено с применением гибкого провода марки ПВС со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой. Изделие упаковано заводским методом в бухту / на пластиковую рамку, обеспечивающую удобство в переноске и хранении удлинителя.

марка изделий	У	У1	
модификации			
без выключателя питания, в бухте	11001	12027	13031
без выключателя питания, на рамке			
Номинальная частота сети, Гц	50		
напряжение переменного тока, В	до 250		
количество токопроводящих жил	2	3	
номинальное сечение токопроводящих жил, мм ²	0,75	0,75	1,00
номинальный ток, А	6	10	16
суммарная мощность подключаемых приборов, Вт	1300	2200	3500
длина шнура, м	0,5 ÷ 50		
Степень защиты от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды	IP44		

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -25°С до +40°С, и относительной влажности воздуха не более 80%. Изделие имеет защиту от воздействия влаги класса IP44, и может ограниченно эксплуатироваться на улице (в местах защищённых от прямого воздействия струй воды и пылевых потоков, например под козырьками и навесами), а так же в помещениях с повышенной влажностью. Рекомендуется избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей. Рекомендуется хранить изделие при температуре окружающего воздуха от +1°С до +45°С, и влажности воздуха не более 80%. Транспортирование и хранение удлинителей и комплектующих должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспортирования изделия, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать ГОСТ 15150, группа жёсткости 3. Условия хранения изделия должны соответствовать ГОСТ 15150, группа жёсткости 2. При выводе из эксплуатации, изделие, подлежит сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ от 24.06.98. «Об отходах производства и потребления» и «Положением о

лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами», утвержденным Постановлением Правительства РФ №340 от 23.05.2002г.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения изделия необходимо:

- Полностью размотать сетевой шнур;
- Подключить удлинитель к электрической сети напряжением до 250В. Если подключаемые через изделие приборы по условиям электробезопасности требуют заземления, то изделие следует подключать к розетке электросети с заземляющим контактом;
- Подключить приборы к розетке изделия;

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожарной опасности, неукоснительно следуйте рекомендациям по эксплуатации и требованиям по безопасности Изготовителя:

- Изделие должно применяться исключительно в соответствии с паспортом изделия;
- Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения в конструкцию и схему;
- Не допускать попадания влаги внутрь корпуса изделия, и контакта изделия с химически активными веществами (ацетон, бензин, и т.п.);
- При работе изделия сетевой шнур должен быть размотан;
- Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями
- Запрещается подключать к изделию электроприборы, мощность которых превышает номинальную суммарную мощность, указанных в паспорте изделия, а также нестандартные (самодельные) электроприборы, и электроприборы, не предназначенные для подключения к электросети напряжением свыше 250В, 50Гц;
- Запрещается обёртывать и накрывать изделие, включённое в сеть;
- Запрещается оставлять без присмотра включённое в электрическую сеть изделие, за исключением применения изделия с электроприборами, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя электроприбора;
- Запрещается эксплуатировать изделие в труднодоступном месте;
- Незамедлительно отключите изделие от электрической сети в случае возникновения задымления, запаха гари, повышения температуры в помещении, в котором расположено изделие;
- Беречь от детей;
- При выводе из эксплуатации, либо повреждении, изделие не подлежит использованию по назначению.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВИИ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ИЗДЕЛИЕ ПОДЛЕЖИТ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (ТР ТС 004/2011).

Изделие сертифицировано и соответствует требованиям безопасности. Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» № TC RU C-RU.АЛ16.В.13525, срок действия с 01.08.2016г. по 31.07.2021г.

Сертификат выдан: Орган по сертификации ООО "Гарант Плюс".

Изделие соответствует требованиям нормативных документов:
ТУ 3464-001-1127746406842-12.

Код продукции ОКП 346449 — Приборные удлинители и разветвители



ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

При обнаружении признаков неисправности, например, отсутствие выходного напряжения в розетке электросети, повышение нагрева изделия, запах из изделия, механические повреждения изделия, следует немедленно отключить изделие от розетки электросети, и обратиться к Продавцу или Изготовителю. Не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен проводиться квалифицированным персоналом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия с даты его изготовления	5 лет
Гарантийный срок эксплуатации изделия	2 года

В течение гарантийного срока эксплуатации изделия, со дня передачи (продажи) потребителю, но в пределах срока службы изделия, Изготовитель производит устранение неисправностей вышедшего из строя изделия, при соблюдении Покупателем условий эксплуатации изделия и требований безопасности. Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделия изменения, не ухудшающие характеристики изделия.

Изготовитель: ООО «Партнер-Электро», 142440, Московская обл., Ногинский р-н, п. Обухово, Кудиновское шоссе, д.4, стр. 13, +7(495)933-2381, info@partner-electro.ru

Дата выпуска

Отметка ОТК

Сделано в России